



Технические материалы

Малая мельница

Модель: MF

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>

09.10.2026 / TENCAN

Малая мельница

Модель: MF

Малая мельница для измельчения зерна, лекарственных трав и других продуктов в однородный порошок фракцией 50-200 меш. Идеально подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.

Технические характеристики

Производительность	30~50кг
Размер частиц на входе	10мм
Размер частиц на выходе	50-200 mesh

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Небольшая зерновая мельница, также называемая зерновой мельницей, представляет собой машину, которая измельчает различные зерна, китайские лекарственные материалы и другие продукты питания в однородный порошок размером от 50 до 200 меш. Машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали и изготовлена с использованием технологии отделки. Мельница состоит из двух шлифовальных дисков с зубчатыми канавками, которые измельчают материалы в порошок. Он может измельчать различные зерна, китайские лекарственные материалы, сырье для приправ и другие материалы в однородные порошки размером 50-200 меш.

В основном он состоит из загрузочного бункера, ротора, зубчатого диска, сита, корпуса, основания машины, двигателя и других деталей. Когда материал попадает в камеру дробления, он быстро разбивается на мелкий порошок или суспензию из-за непрерывного воздействия круглых и плоских зубьев и трения зубчатого диска. Под действием центробежной силы и потока воздуха он проходит через отверстия сита и выбрасывается наружу через выпускное отверстие.

Технические параметры

модель	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Скорость (об/мин)	Вместимость (кг)	Размер частиц корма (мм)	Размер частиц на выходе (меш)	Вес (кг)	Размеры (мм)
MF2200	220/380	2200	1540	30~50	10	50~200	50	690*380*400
MF3000	220/380	3000	1450	30~50	10	50~200	55	690*380*400
MF3500	220	3500	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400
MF4000	380	4000	1450	30~50	10	50~200	70	750*380*400

- | | |
|--------|----------|
| 1.料斗 | 2.下料调节阀 |
| 3.螺丝仓锁 | 4.粉碎粗细调节 |
| 5.出料口 | 6.强磁吸附 |
| 7.开关 | 8.不锈钢机罩 |
| 9.散热孔 | 10.脚垫 |



1. Очень удобно работать.

2. На детали в полости машины, контактирующие с материалом, масло не наносится, что обеспечивает гигиену и чистоту измельчаемых материалов. Никакой смазки не требуется, что обеспечивает чистоту и отсутствие загрязнения.

3. Звук довольно тихий. Детали изготовлены с высокой точностью, а процедуры проверки строгие. Неквалифицированные детали использоваться не будут. После того, как машина собрана, она была протестирована инженерами и строго проверена на всех уровнях, чтобы гарантировать, что мельница строго соответствует проектным требованиям. Машина работает с низким уровнем шума и не влияет на окружающую среду, поэтому каждый клиент может использовать ее с уверенностью, а обработанные продукты соответствуют основным требованиям по тонкости и гигиене.

4. Шлифовальный порошок относительно мелкий. Благодаря неоднократным усилиям научно-исследовательского персонала шлифовальный диск имеет низкий уровень шума и мелкий шлифовальный порошок. Он может измельчать материалы с высоким содержанием масла или сахара, такие как кунжут, грецкие орехи, миндаль, семена огурца, семена зимней дыни, лайчи и *Codonopsis pilosula* до самого тонкого помола. Это решает проблему, заключающуюся в том, что обычные мельницы не могут измельчить вышеуказанные материалы.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/other-grinding-equipment/small-grinder.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.