



Технические материалы

Размольный стакан из карбида вольфрама для планетарной мельницы

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/tungsten-carbide-planetary-mill-jar.html>

09.10.2026 / TENCAN

Размольный стакан из карбида вольфрама для планетарной мельницы

Модель:

Высокопрочный и износостойкий размольный стакан из карбида вольфрама для планетарных мельниц. Применяется для сверхтонкого помола твердых сплавов, керамики, руд. Сохраняет твердость при 500°C.

Технические характеристики

Модель и типоразмер	50мл-2000мл
Наружный диаметр (мм)	φ65-φ156
Высота (мм)	57-170

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Резервуар шаровой мельницы из цементированного карбида представляет собой резервуар шаровой мельницы, изготовленный из твердых соединений тугоплавких металлов и связанных металлов методом порошковой металлургии. Он имеет ряд преимуществ, таких как высокая твердость, износостойкость, высокая прочность, хорошая ударная вязкость, термостойкость и коррозионная стойкость. Среди них особенно выделяются высокая твердость и высокая износостойкость, которые остаются практически неизменными даже при температуре 500°C.



硬质合金罐



硬质合金罐配氧化锆球



硬质合金罐配氧化锆球







Твердосплавные шаровые стаканы применяются в планетарных шаровых мельницах, оснащенных твердосплавными мелющими шарами, для измельчения порошков высокой твердости, таких как карбидный порошок, алмаз, наждак.

Технические параметры

Технические характеристики модели	Внешний диаметр (мм)		Внутренний диаметр (мм)		Высота (мм)	
	толстая стена	тонкая стена	толстая стена	тонкая стена	толстая стена	тонкая стена
50ML	48	/	38	/	54	/
100ML	62	/	48	/	72	/
250ML	87	/	71	/	83	/
500ML	106	88	90	81	108	110
1L	131	107	115	100	118	140
1.5L	131	132	115	125	158	140
2L	157	132	141	125	148	181
2.5L	157	158	141	151	183	156
3L	157	158	141	151		
4L	178	179	162	170	213	186
5L	192	/	182	/	209	/
10L	243	/	232	/	259	/
15L	271	/	261	/	295	/
20L	320	/	310	/	284	/
25L	320	/	310	/	347	/

1. Высокая термостойкость, рабочая температура до 1000 °C.
2. Высокая износостойкость, сохраняется высокая износостойкость при температуре 500°C.
3. Высокая твердость, сверхвысокая твердость является основной особенностью твердосплавных резервуаров.
4. Высокая прочность, не только высокая твердость, но и хорошая прочность.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/tungsten-carbide-planetary-mill-jar.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.