



Технические материалы

Вибрационный грохот из нержавеющей стали

Модель: ZS

<https://www.tencanballmills.com/products/sieving-series/stainless-steel-vibrating-screen-machine.html>

09.10.2026 / TENCAN

Вибрационный грохот из нержавеющей стали

Модель: ZS

Электрический вибрационный грохот из нержавеющей стали для анализа почвы, порошковой металлургии, угольной промышленности, керамики и лабораторных испытаний. Надежное оборудование для разделения и сортировки сыпучих материалов.

Технические характеристики

Технические характеристики

Диаметр сита	200mm
Количество ярусов сит	5 ярусов
Частота колебаний сита	1400 об/мин

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Электрические вибрационные грохоты обычно используются для анализа почвы, абразивных материалов, порошковой металлургии, угольной энергетики, минерального гранулирования, легкой промышленной керамики, цемента с желтым песком, строительной химии, морских научных исследований, дробления руды, экспериментов в колледжах, переработки полезных ископаемых металлов, угольных и нефтяных месторождений, гравитационной и магнитной сепарации, испытаний образцов и т. д.

Машины с вибрационными ситами из нержавеющей стали и лабораторные просеивающие машины — это машины, которые взаимодействуют с контрольными ситами для анализа размера частиц материала и заменяют ручное просеивание. Он широко используется для сухого и мокрого просеивания и фильтрации материалов в пищевой, медицинской, металлургической, строительной, химической, цементной, стекольной, зерновой, керамической, бумажной и других отраслях промышленности. Он обладает такими преимуществами, как стабильная вибрация, большая возбуждающая сила,

стабильная производительность, быстрая скорость смены экрана, легкий вес, простота в эксплуатации и обслуживании. Основной принцип заключается в использовании грузов (неравномерных грузов), установленных на верхнем и нижнем концах вала двигателя, для преобразования вращательного движения двигателя в горизонтальное, вертикальное и наклонное трехмерное движение, а затем передачи этого движения на поверхность экрана. Если изменить фазовый угол верхнего и нижнего грузов, можно изменить направление движения сырья.

Технические параметры

1. Диаметр сита: 200 мм.
2. Количество ситовых слоев: 5 слоев.
3. Размер отверстия сита: настраивается пользователем.
4. Время встряхивания сита: 1400 об/мин.
5. Мощность: 120 Вт.
6. Габаритные размеры: 415*285.
7. Общий вес: 30 кг.

1. Сетевой уровень можно быстро заменить без каких-либо инструментов. Количество сетевых слоев может достигать 8.;
2. Он может быть оснащен таймером автоматического управления и может быть установлен от 1 до 60 минут. ;
3. Можно использовать любую порошкообразную, жидкую или гранулированную форму. ;
4. Сетчатый порошок не летит, жидкость не распыляется случайным образом, а частицы не прыгают. ;
5. Используйте размер сетки от 3,5 до 400 меш.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/sieving-series/stainless-steel-vibrating-screen-machine.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.